

Primacy

A Evolis apresenta a **Primacy**, a impressora burótica mais rápida, potente e eficaz da sua categoria, disponível na opção de impressão de face simples e dupla.

À semelhança de todas as impressoras Evolis, a **Primacy** garante uma excelente relação qualidade-funcionalidades-preço, e surpreendê-lo-á pela facilidade de utilização.



O TOPO DE GAMA DAS IMPRESSORAS DE CARTÕES!

A Primacy é uma impressora topo de gama, fácil de utilizar, flexível e muito rápida. Associada às tecnologias de codificação de ponta, é a solução ideal para a emissão de cartões, dos mais simples aos mais seguros. A Primacy satisfaz principalmente as necessidades de impressão e codificação de cartões em séries de média ou grande dimensão e constitui uma excelente escolha para títulos de transporte público, cartões de pagamento, cartões de identificação e cartões multiusos.



ERGONÓMICA E EFICAZ

A Primacy é perfeita para produções em série graças ao carregador e ao recipiente para 100 cartões, situados na parte dianteira, que facilitam o acesso e o controlo visual. A Primacy é a única máquina da sua categoria a oferecer uma elevada autonomia num espaço tão reduzido. A impressora distingue-se também por uma qualidade de impressão perfeita e por uma rapidez de impressão recorde.

ECOLÓGICA E SILENCIOSA

A Primacy é fruto da concepção ecológica. O seu consumo eléctrico médio foi dividido por 5 em comparação com as máquinas da geração anterior. Está certificada pela ENERGY STAR e cumpre o estabelecido pela directiva ErP. Particularmente discreta, emite apenas 48 decibéis em funcionamento e integra-se perfeitamente no seu ambiente de trabalho.

FÁCIL DE UTILIZAR

Grças ao novo software Evolis Premium Suite®, a impressora Primacy ajusta-se automaticamente aquando da utilização e comunica com o utilizador, prestando-lhe assistência directa no PC através de janelas «pop-up» e da ajuda em linha 24 horas por dia. O carregador e o recipiente de cartões estão situados na parte dianteira, sendo facilmente acessíveis. O carregamento de fita realiza-se através de uma cassette com reconhecimento e configuração automáticos. Extremamente simples!

FIÁVEL

A Primacy beneficia da experiência e do controlo de qualidade comprovado da Evolis. Garante-lhe um funcionamento ideal e um resultado perfeito. O forte compromisso para com a qualidade da Evolis exprime-se nos 3 anos de garantia da impressora.

PRIMACY, POTÊNCIA E MODULARIDADE EXEMPLARES

A Primacy personaliza cartões a cores em tempo recorde, até 225 cartões por hora em face simples e 140 cartões por hora em face dupla. Uma única máquina imprime em face simples ou em face dupla, por configuração de fábrica ou por activação desta função no local. A modularidade não pára aqui, uma vez que é possível instalar as impressoras Primacy e fazê-las evoluir ao longo do tempo consoante as necessidades, por exemplo integrando codificadores de banda magnética e/ou de contacto de microchip ou sem contacto.

Primacy


ERGONÓMICA

- Acesso fácil a todas as funcionalidades
- Carregador e recipiente com capacidade para 100 cartões na parte dianteira
- Controlo visual do nível de cartões
- Recipiente de material rejeitado na parte traseira (30 cartões)
- Equipada com o Evolis Premium Suite® para configuração automática
- Peso da máquina reduzido para 4 kg



EFICAZ

- Produtividade aumentada (autonomia para 100 cartões)
- Capacidade da cassete de fita a cores (YMCKO) para 250 cartões
- Flexibilidade exemplar (face simples/face dupla, codificação)
- Rápido: até 225 cartões por hora a cores¹, 850 cartões por hora monocromáticos



MODULAR

- Configuração de acordo com as suas necessidades: face simples ou face dupla
- Todos os tipos de codificadores (pista magnética, contacto de microchip ou sem contacto) combináveis na mesma máquina



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Módulo de impressão de face simples ou face dupla, impressão margem a margem
- Sublimação de cor, transferência térmica monocromática
- Cabeça de impressão de 300 ppp (11,8 pontos/mm)
- 16 MB de memória (RAM)

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

- Face simples:
 - Cor (YMCKO): 190 a 225 cartões/horas¹
 - Monocromática: 600 a 850 cartões/hora
- Face dupla (YMCKO-K): 140 cartões/hora

GESTÃO E CARACTERÍSTICAS DOS CARTÕES

- Capacidade do carregador: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidade do recipiente: 100 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Recipiente de material rejeitado: 30 cartões (0,76 mm - 30 mil)
- Espessura dos cartões: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste através do indicador (0,25 mm/10 mil apenas para impressão monocromática)
- Tipos de cartões: cartões PVC, Compósito PVC, PET, RPET, ABS¹ e vernizes especiais¹
- Formato dos cartões: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

FITAS EVOLIS HIGH TRUST®

Para maximizar a qualidade e o tempo de utilização dos cartões impressos, o tempo de vida da cabeça de impressão e a fiabilidade geral da impressora, utilize fitas Evolis High Trust®

- Reconhecimento e configuração automáticos
- Fita inserida numa cassete para uma manipulação mais fácil
- Economizador de fita integrado para impressão monocromática
- Capacidade da fita:
 - YMCKO: 250 impressões/rolo
 - YMCKO-K: 200 impressões/rolo
 - ½ YMCKO: 400 impressões/rolo
 - KO: 600 impressões/rolo
 - Fita monocromática: 1000 impressões/rolo¹
 - Fita holograma: 400 impressões/rolo

PORTAS/CONECTIVIDADE

- USB 1.1 (compatível com 2.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Ligação sem fios 802.11b/g opcional²

VISUALIZAÇÃO

- LEDs
- Notificações gráficas da impressora³: carregador vazio; alertas de limpeza ou manutenção; alerta de fita quase terminada/terminada, etc.

SOFTWARE

- Equipada com o Evolis Premium Suite® para Windows:
 - Controlador de impressão
 - Evolis Print Center para a gestão, administração e configurações da impressora
 - Evolis Printer Manager para a notificação gráfica⁴
 - Compatível com Windows™: XP SP3 32/64; Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64⁵
- Fornecido com eMedia CS Card Designer, Edição Standard, versão ilimitada (compatível com Windows™ 8, 7 e Vista)
- Fornecida com o controlador de impressão para Mac OS X (a partir de 10.5)
- Outras plataformas: Linux a pedido

CONDIÇÕES DE GARANTIA

- 3 anos de garantia (impressora e cabeça de impressão)⁶, até 4 anos com extensão de garantia opcional

DIMENSÕES E PESO

- Dimensões (A x L x C): 247 x 205 x 381 mm
- 247 x 205 x 481 mm (com recipiente de material rejeitado)
- Peso: 4,02 kg

ACÚSTICA (TESTADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 7779)

- Pressão sonora nas posições de assistente LpAm (modo cor YMCKO)
- Em funcionamento: 48 dB (A)
- No modo de espera: nível de ruído de fundo

SEGURANÇA

- Posição para fecho de segurança Kensington®
- Encriptação de dados para codificação magnética

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Impressora
- CD-ROM com controlador de impressão, manuais do utilizador
- Kit de manutenção
- Cabo USB
- Recipiente de material rejeitado
- Bloco e cabo de alimentação

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Cores disponíveis: Vermelho fogo e azul brilhante
- Kit de actualização para face dupla
- Opções de codificação, combináveis entre elas, montagem na fábrica ou no local graças a módulos adicionais: codificador pista magnética, estação de "smart card"; codificador "smart card", codificador "smart card" sem contacto
- Codificação USB no IP através do módulo adicional USB Net Server, mediante pedido
- Sistema de bloqueio do acesso à máquina e aos consumíveis (cartões e fitas)

CONCEPÇÃO ECOLÓGICA, CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Modos de espera e consumo energético reduzido
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KCC
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTAÇÃO

- Módulo de alimentação: 100-240 Volts CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Impressora: 24 Volts CC, 3 A

AMBIENTE

- Temperatura min./máx. de funcionamento: 15 °C/30 °C (59 °F/86 °F)
- Humidade: 20% a 65% sem condensação
- Temperatura min./máx. de armazenamento: -5 °C/+70 °C (23 °F/158 °F)
- Humidade de armazenamento: 20% a 70% sem condensação
- Ventilação em funcionamento: ar livre

FONTES RESIDENTES

- Arial 100, Arial negrito 100
- Código de barras: código 39, código 128, EAN 13, entrelaçado 2/5

¹ Sob condições particulares / ² Dentro da gama sem fios / ³ Depende da sua versão do Windows™ / ⁴ Requer o perfil de cliente .net 4.0 / ⁵ Para qualquer outra versão do Windows™, contactar a Evolis Services
⁶ Garantia submetida à estrita observação das condições específicas de utilização, assim como ao emprego das fitas Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers
49070 Beaucazoué - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com

www.evolis.com



Printhead

evolis
card printers